



Bestelnummer: DCBU01

Domintell buskabel RS485

Buskabel voor het aanleggen van de Domintell installatie. De Domintell buskabel communiceert met de diverse in- en uitgangen.

- Wit en blauwe kabel (voeding):
 - 0,28 mm² twisted pair
 - elektrische weerstand lager dan 70 Ohm / km
 - impedantie 100 Ohm
 - vermogen lager dan 48 pF / m
 - verzwakking 1 MHz lager dan 2,1 dB
- Zwart en rode kabel (data):
 - 0,75 mm²
 - elektrische weerstand lager dan 36 Ohms / km
- Buskabel diameter: 8 mm
- Verkrijgbaar per 100 m



Bestelnummer: DCBT02

Domintell buskabel RS485 - preflex

Buskabel voor het aanleggen van de Domintell installatie. De Domintell buskabel communiceert met de diverse in- en uitgangen.

- Wit en blauwe kabel (voeding):
 - 0,28 mm² twisted pair
 - elektrische weerstand lager dan 70 Ohm / km
 - impedantie 100 Ohm
 - vermogen lager dan 48 pF / m
 - verzwakking 1 MHz lager dan 2,1 dB
- Zwart en rode kabel (data):
 - 0,75 mm²
 - elektrische weerstand lager dan 36 Ohms / km
- Bescherming preflexdiameter: 18 mm
- Verkrijgbaar per 100 m



Bestelnummer: DC035

Domintell verlengkabel DDXX

Verlengkabel voor de dimmer modules.