

Specificaties DGQG02/03

Voeding: 230 V 50 Hz, verbruik < 5 W
 Aansluiting met de bus door quick connection
 Afmetingen: L-213 mm (12 modules)
 Bevestiging op DIN rail
 Omgevingstemperatuur: -10 °C tot 50 °C

Inhoud:

Ethernet-aansluiting voor communicatie, besturing en programmering van de installatie
 Interne klok voor tijdsprogrammatie, astronomische klok en aanwezigheidssimulatie
 Directe controle van de installatie door de Domintell Pilot App (Android of Apple)
 Domintell bus systeem
 Voeding van de Master
 (Extra DGQG03) Controle van 64 lichtpunten met DALI ® bus, Dali® 133 mA voeding

Groot aantal standaard geïntegreerde in- en uitgangen:

6 monopolaire uitgangen 16 A (R)
 2 bipolaire uitgangen 2 x 8 A (R)
 1 uitgang 2 x 8 A (R) voor de controle van rolluiken, kleppen, motoren, enz.
 2 uitgangen 0 tot 10 V
 1 1-Wire ®-interface voor enkele kabel apparaten
 1 Wiegand interface + 2 uitgangen voor LEDs (specifiek voor toegangscontrole)
 11 ingangen 10 tot 24 V
 1 ingang 10 tot 24 V zonder gemeenschappelijke massa
 1 uitgang 12 V 50 mA om ingangen te controleren

Extensie connector: voor gemakkelijke integratie van extra modules

Technisch schema

